


Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Gepäckbrücke für YAMAHA FZR 600 Baujahr 1988 - 1993**

**Artikel-Nummer: 650.460 01 01 schwarz  
650.468 01 01 schwarz**

### Der Bausatz umfasst folgende Teile:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 Rohradapter, links                                      | 1 Rohradapter, rechts            |
| 1 Gepäckbrücke  | 4 U-Scheiben 6,4 x 3 mm          |
| 2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 13 mm | 2 Sechskantschrauben M 8 x 45 mm |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6                             | 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 mm |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18                             | 8 Kunststoffkappen M 6           |

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die beiden Seitenverkleidungen müssen Sie demontieren.

Die Rohradapter werden mit den vorderen Flachstahllaschen außen über den hinteren Befestigungspunkten der Rahmenausleger für die Soziusfußrasten montiert. Die Originalschrauben demontieren und die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 45 mm verwenden. Zwischen die Flachstahllaschen der Rohradapter und die Rahmenausleger wird jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 13 mm montiert. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 mm verwenden.

Danach die beiden Seitenverkleidungen wieder montieren.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Rohradapter direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 mm montiert.

**Kontrollieren Sie nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz und drücken Sie die Kunststoffkappen auf.  
Bitte beachten Sie die beigefügten Service-Informationen.**

